Fiches techniques et d'utilisation
PULVERISATEUR ANTI-GRAFFITI 500 ML

Code article / Article No.:

50167

Langues / Languages:

fr

Une question, un renseignement ?

Notre **Centre de Relation Clients** est à votre écoute au

N°Azur 0 810 237 637

PRIX APPEL LOCAL

Du lundi au vendredi de 7h15 à 17h.

Berner France
Z.I. Les Manteaux
89331 Saint-Julien-Du-Sault Cedex
Tél. : 0 810 237 637
Fax : +33 3 86 99 44 03

FICHE TECHNIQUE

ANTI GRAFFITI

NOM COMMERCIAL : **ANTI -GRAFFITI**

CODE ARTICLE : 50167

DESCRIPTION :

L'anti graffiti pénètre, dissout et élimine définitivement toutes marques, toutes traces, toutes inscriptions et tous graffitis et restaure l'éclat de propreté d'origine. Finie les tâches de marqueurs, de stylos bille, peintures aérosol, rouge à lèvres, goudron...

APPLICATION :

Utilisation sur tous supports non poreux tels que les panneaux de signalisation, carrosserie de véhicules, verre, stratifiés, métaux, émaux, céramiques, polycarbonates, PVC dégradés par des graffitis fais à l'aide de tout types de peintures, encre, vernis, corps organiques. Il n'enlève pas le film réfléchissant.

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser 5 à 10 secondes sur la partie à nettoyer.
Application verticale possible.

- **Il est indispensable aux utilisateurs de procéder à un essai préalable.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :

- Masse volumique	: 0.9 =1
- Caractère Acide-Base de la préparation	: Base forte/Base faible
- Solubilité de la préparation dans l'eau	: Soluble
- Tension de la vapeur à 50°C des composants volatils	: Inférieurs à 110 Kpa (1.10 bar)
- Etat physique	: Liquide fluide
Intervalle de PE :	
- Point éclair	: < 0)C et EB <= 35°C
- Quand la valeur du pH est possible sa valeur est	: non précisée
- Température d'auto-inflammation	: 250 °C
- Température de décomposition	: 250 °C
- Intervalle de température de fusion	: Non concerné

Nota : La présente notice constitue une information générale ; il est indispensable que chaque utilisateur vérifie préalablement l'adaptation du produit aux matériaux et aux méthodes de travail utilisées. Nos produits sont de qualités supérieures et constantes, mais ne pourraient être mis en cause du fait de leur utilisation ou de leur comportement, qui sont du domaine de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Nos services techniques sont à la disposition de chaque utilisateur pour tous renseignements.